

Thunderbird – Konfigurationsanleitung

Öffnen Sie zunächst Thunderbird.

Wenn dies der erste Mailaccount ist, den Sie in Thunderbird einrichten, so gelangen Sie direkt zur Ansicht im Screenshot auf dieser Seite.

Klicken Sie hier auf "Überspringen und meine existierende EmailAdresse verwenden".

Der nächste Schritt wird auf Seite 2 beschrieben.

Wenn Sie bereits ein anderes Konto in Thunderbird eingerichtet haben, so klicken Sie im Menü auf "Bearbeiten" >

"KontenEinstellungen".

Im nun geöffneten Fenster, klicken Sie links unten auf "KontenAktionen" und anschließend auf "EmailKonto hinzufügen".

Der nächste Schritt wird auf Seite 2 beschrieben.

Wollen Sie eine neue E-Mail-Adre	esse haben?
test@ihredomain.tld	Suchen
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbie neues E-Mail-Konto und somit eine neue E-N Ihren Vor- und Nachnamen oder beliebige an	etern bietet Thunderbird Ihnen die Möglichkeit e Aail-Adresse zu erhalten. Geben Sie oben einfach ndere Begriffe ein, um zu beginnen.
📄 😵 gandi.net	
🖻 🛿 gandi.net	
🖻 🖁 gandi.net	
🖻 🛐 gandi.net	
gandi.net Jie verwendeten Suchbegriffe werden an Mo für F-Mail-Dienste gesendet, um verfügbare	ozilla (<u>Datenschutzerklärung</u>) und an Drittanbiete F-Mail-Adressen zu finden.
gandi.net Ge verwendeten Suchbegriffe werden an Mo für E-Mail-Dienste gesendet, um verfügbare	ozilla (<u>Datenschutzerklarung</u>) und an Drittanbiete E-Mail-Adressen zu finden.

Konto einrichten

Geben Sie unter "Ihr Name" Ihren vollen Namen und/oder Firmennamen an.

Diese Angabe sehen Empfänger Ihrer Mails als Absendername.

Unter "EmailAdresse" tragen Sie bitte die einzurichtende Mailadresse und darunter das zugehörige Passwort ein.

(Das Passwort können Sie im ATMAIL Controlpanel unter [http://worldsoft-atmail.com] > [Controlpanel] > [Manage] vergeben.)

Bitte beachten Sie, da	ss die folgenden Informationen für alle Konte	en innerh	alb dieser Do
Protokoll	Addresse	Ports	4))
MTP	atmail15.worldsoft-mail.net	25, 58	7
Venn Sie Swisscom als Ir	iternet Provider verwenden. Benutzen sie bitte Port 58	7	
SSMTP (SSL)	atmail15.worldsoft-mail.net	465	_
POP3	atmail15.worldsoft-mail.net	110	
POP3S (SSL)	atmail15.worldsoft-mail.net	995	
IMAP	atmail15.worldsoft-mail.net	143	
IMAPS (SSL)	atmail15.worldsoft-mail.net	993	
Webmail	http://atmail15.worldsoft-mail.net/mail	80	
Webmail (SSL)	https://atmail15.worldsoft-mail.net/mail	443	
CALDAV (Calendar)	atmail15.worldsoft-mail.net	8008	
IMAP IMAPS (SSL) Webmail Webmail (SSL) CALDAV (Calendar)	atmail15.worldsoft-mail.net atmail15.worldsoft-mail.net http://atmail15.worldsoft-mail.net/mail https://atmail15.worldsoft-mail.net/mail atmail15.worldsoft-mail.net	993 80 443 8008	rf
esen Speicherplatz	haben Sie gemäß Ihrem CMS-Paket zur Verl	ügung	100.98 G
derzeit genutzter Spe	icherplatz für Mails		5.00 GE
Aktuelle Speichernutz	ung (Gesamt)		214.21 MB

Notieren Sie sich das vergebene Passwort denn dieses ist in der späteren Verwendung nicht mehr ersichtlich.

Bestätigen Sie nun mit einem Klick auf "Weiter". Thunderbird wird nun versuchen, die restlichen Einstellungen automatisch zu beziehen, das wird jedoch nicht funktionieren.

Klicken Sie nun auf die neu erschienene Schaltfläche "Manuell bearbeiten".

Local Folders	I Folders Konto-E		Einstellungen				
Junk-Filter Speicherplatz		Dies ist ein b	besonderes Konto, da keine Identitäten mit ihm verknüpft sind.				
Postausgang-Server (SM	ostausgang-Server (SMTP) Konten-		Bezeichnung: Local Folders				
Konto einrichten		Sector 10	×				
Ihr <u>N</u> ame:	test		Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird				
<u>E</u> -Mail-Adresse:	E-Mail-Adresse: test@ihrec						
<u>P</u> asswort:							
	Passwort sp	Deichem					
Neur E. Mail. Or	(1	Mailue Abbarbar				
THEOR E-IMINI-AC	resse entaitert		Merce				
Kantan Altinate							

Kontoeinstellungen

Jetzt können Sie zwischen POP oder IMAP wählen.

Bei IMAP werden die Mails nach dem Abrufen am Server belassen (vorsicht vor überfüllten Mailboxen). Außerdem sind bei IMAP Ordner, die Sie in einem Mailprogramm oder auch in Webmail für das Emailpostfach angelegt haben auf sämtlichen anderen Programmen, die diesen Mailaccount nutzen, genau so ersichtlich.

Bei POP werden die Mails vom Server auf den Computer geladen und anschließend vom Server gelöscht. Wenn Sie POP verwenden wollen, wählen Sie unter "PosteingangServer" "POP" aus und tragen Sie unter "Server Adresse"

"atmailXX.worldsoft-mail.net " (XX steht für ihren ATMAIL Server – bitte entsprechend abändern) ein.

Für IMAP wählen Sie "IMAP" aus und tragen Sie "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Wählen Sie weiters für Posteinund Ausgang unter "SSL" "SSL/TLS" aus und und für "Authentifizierung" "Passwort, normal".

Die Ports werden automatisch, je nach Auswahl von Serverart und Verschlüsselungstyp automatisch hinterlegt!

Als Benutzername für Postein und Ausgang geben Sie bitte den Namen Ihres Mailpostfachs ein. (z.B. test@ihredomain.tld).

Zum Abschluss klicken Sie bitte auf "Fertig".Die Einrichtung Ihrer ATMAIL Emailadresse ist nun abgeschlossen!

ocal rolders	Konte	Konto-Einstellungen					
Junk-Fiter Speicherplatz ostausgang-Server (SM	Dies ist e Konten-	in besonderes Konto, da keine Identitä Bezeichnung: Local Folders	äten mit ihm v	verknüpft sind.			
Konto einrichten	Sec. 1	Respirite					
Ihr <u>N</u> ame:	test	Jhr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird					
E-Mail-Adresse:	test@ihredomain.	tid					
Passwort:	19 Deserved and in the set						
Posteingang-Se Postausgang-Se	rver: [IMAP	 atmail15.worldsoft-mail.net atmail15.worldsoft-mail.net 	993 * 465 *	SSL/TLS •	Passwort, normal		
Benutzemame: Posteingang-Servert		en test@ihredomain.tld	est@ihredomain.tld Postausgang-Server: test				
Neue E-Mail-Ac	resse erhalten)	sterte Einstellungen	_	Erneut testen	Eertig Abbrechen		
Neue E-Mail-Ac	resse erhalten) (Erw	sterte Einstellungen	_	Erneut testen	Eertig Abbrechen		